

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Мощность номинальная (кВт):   | 100   |
| Мощность номинальная (кВА):   | 125   |
| Мощность максимальная (кВт):  | 110   |
| Мощность максимальная (кВА):  | 137,5 |
| Коэффициент мощности (cos φ): | 0,8   |
| Напряжение (В):               | 400   |
| Количество фаз:               | 3     |
| Частота тока (Гц):            | 50    |
| Номинальный ток (А):          | 180   |
| Частота вращения (об/мин):    | 1500  |



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |            |
|---|------------|
| Марка двигателя:                          | Weifang    |
| Модель двигателя:                         | R6105AZLD  |
| Мощность максимальная (кВт):              | 130        |
| Система охлаждения:                       | жидкостная |
| Ёмкость системы охлаждения (л):           | 22         |
| Ёмкость масляной системы (л):             | 18         |
| Количество цилиндров:                     | 6          |
| Рабочий объём двигателя (л):              | 6,75       |
| Уровень шума, (dB):                       | ≤75        |
| Тип топлива:                              | дизельное  |
| Объём топливного бака (час):              | 8-10       |
| Расход топлива при 50% мощности (л/час):  | 12,85      |
| Расход топлива при 75% мощности (л/час):  | 19,25      |
| Расход топлива при 100% мощности (л/час): | 25,65      |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумуляторная батарея;
- глушитель;
- генератора заправлен маслом и антифризом;
- паспорт и техническая документация.

### ВОЗМОЖНОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- АВР (автоматический ввод резерва) встроенный в дизельный генератор или в выносном шкафу
- Система подогрева охлаждающей жидкости

### МОТОРЕСУРС ДО КАП. РЕМОНТА И ГАРАНТИЯ:

- Моторесурс, мото/часов: ≥10000
- Гарантия, срок: 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее)

### МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ИСПОЛНЕНИЕ   | ОТКРЫТОЕ | ЕВРОКОЖУХ |
|--------------|----------|-----------|
| Масса (кг):  | 1132     | 1457      |
| Длина (мм):  | 2280     | 2700      |
| Ширина (мм): | 785      | 1050      |
| Высота (мм): | 1125     | 1450      |

