

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная (кВт):	120
Мощность номинальная (кВА):	150
Мощность максимальная (кВт):	132
Мощность максимальная (кВА):	165
Коэффициент мощности (cos φ):	0,8
Напряжение (В):	400
Количество фаз:	3
Частота тока (Гц):	50
Номинальный ток (А):	217
Частота вращения (об/мин):	1500



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя:	Weifang
Модель двигателя:	R6105IZLD
Мощность максимальная (кВт):	146
Система охлаждения:	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения (л):	22
Ёмкость масляной системы (л):	18
Количество цилиндров:	6
Рабочий объём двигателя (л):	7,1
Уровень шума, (dB):	≤80
Тип топлива:	дизельное
Объём топливного бака (час):	8-10
Расход топлива при 50% мощности (л/час):	16,5
Расход топлива при 75% мощности (л/час):	25
Расход топлива при 100% мощности (л/час):	33

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумуляторная батарея;
- глушитель;
- генератора заправлен маслом и антифризом;
- паспорт и техническая документация.

ВОЗМОЖНОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- АВР (автоматический ввод резерва) встроенный в дизельный генератор или в выносном шкафу
- Система подогрева охлаждающей жидкости

МОТОРЕСУРС ДО КАП. РЕМОНТА И ГАРАНТИЯ:

- Моторесурс, мото/часов: ≥10000
- Гарантия, срок: 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее)

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ	ОТКРЫТОЕ	ЕВРОКОЖУХ
Масса (кг):	1150	1551
Длина (мм):	2280	2800
Ширина (мм):	785	1050
Высота (мм):	1125	1450

