

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная (кВт):	150
Мощность номинальная (кВА):	187,5
Мощность максимальная (кВт):	165
Мощность максимальная (кВА):	206,25
Коэффициент мощности (cos φ):	0,8
Напряжение (В):	400
Количество фаз:	3
Частота тока (Гц):	50
Номинальный ток (А):	271
Частота вращения (об/мин):	1500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя:	Weifang
Модель двигателя:	YXR6108ZLD
Мощность максимальная (кВт):	170
Система охлаждения:	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения (л):	25
Ёмкость масляной системы (л):	19
Количество цилиндров:	6
Рабочий объём двигателя (л):	7,41
Уровень шума, (dB):	≤80
Тип топлива:	дизельное
Объём топливного бака (час):	8-10
Расход топлива при 50% мощности (л/час):	19,25
Расход топлива при 75% мощности (л/час):	25,85
Расход топлива при 100% мощности (л/час):	38,47

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ	ОТКРЫТОЕ	ЕВРОКОЖУХ
Масса (кг):	1360	2100
Длина (мм):	2420	3000
Ширина (мм):	890	1150
Высота (мм):	1410	1650



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумуляторная батарея;
- глушитель;
- генератора заправлен маслом и антифризом;
- паспорт и техническая документация.

ВОЗМОЖНОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- АВР (автоматический ввод резерва) встроенный в дизельный генератор или в выносном шкафу
- Система подогрева охлаждающей жидкости

МОТОРЕСУРС ДО КАП. РЕМОНТА И ГАРАНТИЯ:

- Моторесурс, мото/часов: ≥10000
- Гарантия, срок: 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее)

