


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная (кВт):	40
Мощность номинальная (кВА):	50
Мощность максимальная (кВт):	44
Мощность максимальная (кВА):	55
Коэффициент мощности (cos φ):	0,8
Напряжение (В):	400
Количество фаз:	3
Частота тока (Гц):	50
Номинальный ток (А):	72
Частота вращения (об/мин):	1500



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя:	Weifang
Модель двигателя:	K4100ZD
Мощность максимальная (кВт):	50
Система охлаждения:	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения (л):	20
Ёмкость масляной системы (л):	11
Количество цилиндров:	4
Рабочий объём двигателя (л):	3,98
Уровень шума, (dB):	≤75
Тип топлива:	дизельное
Объём топливного бака (час):	8-10
Расход топлива при 50% мощности (л/час):	5,5
Расход топлива при 75% мощности (л/час):	8,3
Расход топлива при 100% мощности (л/час):	11,1

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумуляторная батарея;
- глушитель;
- генератора заправлен маслом и антифризом;
- паспорт и техническая документация.

ВОЗМОЖНОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- АВР (автоматический ввод резерва) встроенный в дизельный генератор или в выносном шкафу
- Система подогрева охлаждающей жидкости

МОТОРЕСУРС ДО КАП. РЕМОНТА И ГАРАНТИЯ:

- Моторесурс, мото/часов: ≥10000
- Гарантия, срок: 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее)

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ	ОТКРЫТОЕ	ЕВРОКОЖУХ
Масса (кг):	667	823
Длина (мм):	1700	2200
Ширина (мм):	705	950
Высота (мм):	1140	1250

