

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная (кВт):	60
Мощность номинальная (кВА):	75
Мощность максимальная (кВт):	66
Мощность максимальная (кВА):	82,5
Коэффициент мощности (cos φ):	0,8
Напряжение (В):	400
Количество фаз:	3
Частота тока (Гц):	50
Номинальный ток (А):	108
Частота вращения (об/мин):	1500



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя:	Weifang
Модель двигателя:	R410ZLD
Мощность максимальная (кВт):	72
Система охлаждения:	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения (л):	17
Ёмкость масляной системы (л):	13
Количество цилиндров:	4
Рабочий объём двигателя (л):	4,33
Уровень шума, (dB):	≤75
Тип топлива:	дизельное
Объём топливного бака (час):	8-10
Расход топлива при 50% мощности (л/час):	8,3
Расход топлива при 75% мощности (л/час):	12,44
Расход топлива при 100% мощности (л/час):	16,59

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумуляторная батарея;
- глушитель;
- генератора заправлен маслом и антифризом;
- паспорт и техническая документация.

ВОЗМОЖНОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- АВР (автоматический ввод резерва) встроенный в дизельный генератор или в выносном шкафу
- Система подогрева охлаждающей жидкости

МОТОРЕСУРС ДО КАП. РЕМОНТА И ГАРАНТИЯ:

- Моторесурс, мото/часов: ≥10000
- Гарантия, срок: 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее)

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ	ОТКРЫТОЕ	ЕВРОКОЖУХ
Масса (кг):	814	1145
Длина (мм):	1950	2260
Ширина (мм):	770	950
Высота (мм):	1210	1300

