

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность номинальная (кВт):	80
Мощность номинальная (кВА):	100
Мощность максимальная (кВт):	88
Мощность максимальная (кВА):	110
Коэффициент мощности (cos φ):	0,8
Напряжение (В):	400
Количество фаз:	3
Частота тока (Гц):	50
Номинальный ток (А):	145
Частота вращения (об/мин):	1500



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двигателя:	Weifang
Модель двигателя:	R4108IZLD
Мощность максимальная (кВт):	100
Система охлаждения:	жидкостная
Ёмкость системы охлаждения (л):	21
Ёмкость масляной системы (л):	15
Количество цилиндров:	4
Рабочий объём двигателя (л):	6,75
Уровень шума, (dB):	≤90
Тип топлива:	дизельное
Объём топливного бака (час):	8-10
Расход топлива при 50% мощности (л/час):	9
Расход топлива при 75% мощности (л/час):	13,5
Расход топлива при 100% мощности (л/час):	18

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аккумуляторная батарея;
- глушитель;
- генератора заправлен маслом и антифризом;
- паспорт и техническая документация.

### ВОЗМОЖНОЕ ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:

- АВР (автоматический ввод резерва) встроенный в дизельный генератор или в выносном шкафу
- Система подогрева охлаждающей жидкости

### МОТОРЕСУРС ДО КАП. РЕМОНТА И ГАРАНТИЯ:

- Моторесурс, мото/часов: ≥10000
- Гарантия, срок: 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее)

### МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСПОЛНЕНИЕ	ОТКРЫТОЕ	ЕВРОКОЖУХ
Масса (кг):	990	1241
Длина (мм):	2000	2500
Ширина (мм):	770	1050
Высота (мм):	1270	1450

